

Przedmiar – kocioł węglowy

- 1 *KNR 4-02 0409-01-090*
Demontaż kotła o powierzchni ogrzewalnej do 6,5 m²
- 2 *KNR 4-02 0506-05-040*
Demontaż rurociągu stalowego czarnego łączonego przez spawanie o średnicy 40-50 mm
- 3 *KNR 2-15 0503-01-020*
Kocioł stalowy wodny lub parowy o powierzchni ogrzewalnej 4 m²
- 4 *KNR 7-07 0101-01-090*
Montaż pomp wirowych odśrodk.(jedno i wielostop.)o układ. poz.l ub pion. zalewanych i samozas. do wody zimn .lub gorącej, czystej lub zaniecz. napęd elekt. masa 0,05t
- 5 *KNR 2-15 0403-04-040*
Rurociąg z rur stalowych instalacyjnych o połączeniach spawanych, na ścianach budynku, rury o średnicy nominalnej 40 mm
- 6 *KNR 2-15 0104-06-040*
Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o średnicy nominalnej 50 mm, o połączeniach gwintowanych, umocowany na ścianach w budynku niemieszkalnym
- 7 *KNR 2-15 U 0301-07-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie twarde) o średnicach zewnętrznych 35 mm, grubości ścianek rur 1,5 mm
- 8 *KNR 2-15 U 0301-06-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 28 mm, grubości ścianek rur 1,5 mm
- 9 *KNR 2-15 U 0301-05-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 22 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm
- 10 *KNR 2-15 U 0301-03-040*
Instalacja centralnego ogrzewania na ścianach. Rurociągi miedziane lutowane (lutowanie miękkie) o średnicach zewnętrznych 15 mm, grubości ścianek rur 1,0 mm
- 11 *KNR 2-15 U 0308-02-020*
Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 15 mm
- 12 *KNR 2-15 U 0308-03-020*
Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 20 mm
- 13 *KNR 2-15 U 0308-04-020*
Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 25 mm
- 14 *KNR 2-15 U 0308-07-020*
Zawory kulowe równoprzelotowe, mosiężne do wody o średnicy nominalnej 50 mm
- 15 *KNR 2-15 U 0308-0402-020*
Zawory zwrotne skośne, mosiężne o średnicy nominalnej 25 mm
- 16 *KNR 2-15 U 0308-0202-020*
Zawory bezpieczeństwa o średnicy nominalnej 15 mm

- 17 *KNR 2-15 U 0308-0401-020*
filtr siatkowy o średnicy nominalnej 25 mm
- 18 *KNR 2-15 0408-04-020*
Zawór trójdrożny o średnicy 32 mm - połączenie gwintowane
- 19 *KNR 2-15 0415-05-020*
Zawór odpowietrzający o średnicy nominalnej 6 mm
- 21 *(AW) AW 0*
Wykucie otworów i wnęk pod czopuch
- 22 *(AW) AW 0*
Zamurowanie otworów
- 23 *(AW) AW 0*
Czopuch - prostka
- 24 *(AW) AW 0*
kolano do czopucha
- 25 *(AW) AW 0*
Malowanie i izolacja rur c.o.
- 26 *(AW) AW 0*
Rozruch na gorąco, próby i szkolenie
- 27 *(AW) AW 0*
Odbiór kominiarski
- 28 *KNR 2-15 0121-01-090*
Urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150 dm³
- 29 *KNR 2-15 0003-01-040*
Rurociągi z rur polipropylenowych na ścianach w budynkach mieszkalnych. Rurociągi o średnicy zewnętrznej 20 mm (z.nr 2/92)
- 30 *KNR 2-15 U 0311-01-020*
Naczynia przeponowe o pojemności całkowitej do 25 dm³
- 31 *KNR 2-15 0506-01-020*
Naczynie wzbiorcze systemu otwartego o pojemności całkowitej do 100 dm³